



BOEN

Rengöring och underhåll

BOEN
trägol

YOUR STYLE · YOUR FLOOR

INNEHÅLL

- 04. Live Natural olja
- 06. Live Satin lack
- 08. Live Matt lack
- 10. Live Matt Plus lack
- 12. Live Pure lack



Rengöring och underhåll av BOEN trägolv

Gratulerar till ditt BOEN trägolv!

Du har valt ett kvalitetsgolv lagt med känsla, stil och gediget hantverk.

Var snäll mot ditt trägolv

För att ha glädje av ditt golv år efter år måste du välja produkter lämpade för trägolv. Hög kvalitet i både lackerat- och oljat ytskikt skyddar ditt golv från damm och smuts och ser till att golvet är lättare att städa. Beroende på hur mycket golvet belastas finns där alltid ett naturligt slitage. Under en längre tid kan det ge märken på ytskiktet, därför rekommenderar vi förebyggande åtgärder och regelbundet underhåll.

För att undvika repor i ytskiktet, använd filltassar under möbelbenen, speciellt under bord och stolar. Till stolar med hjul rekommenderar vi att använda ett passande underlag. Placera dörrmattor och mattor vid entrén, sand och smuts verkar som sandpapper på golvet.

Tips för att behålla golvet vackert:

1. Stoppa smutsen vid dörren:

Lägg en dörrmatta vid ingången.

2. Undvik repor:

Använd filltassar under möbler.

3. Håll golvet rent:

Dammsug regelbundet. Torka av spill omgående för att förhindra vätska från att skada ytan.

Trägolv och klimatiska förhållanden

Trägolv är ett levande material som påverkas av omgivningen. Fukten i träet styrs av luftens relativa fuktighet (RF), förhållandet mellan "torr" och "våt" temperatur. Allt trävirke inomhus ställer sig i förhållande till luftens relativa luftfuktighet (RF) och rumstemperatur. I sällskapsrum bör temperaturen vara mellan 18 °C och 21 °C med en relativ fuktighet (RF) på 30 % till 60 %. BOEN trägolv är idealiskt för dessa klimatiska förhållanden. Krympning och sprickbildningar kan förekomma i obetydliga format. I mycket kalla perioder kan luftfuktigheten bli så torr som 10-15 % RF, speciellt i byggnationer med krav på TEK-10 och i klimathus. Detta påverkar inte bara personligt välbefinnande utan också golvet. Använd gärna en lufttillfuktare för att tillföra fukt i luften.

Mer info på
boen.com

Golvvärme

Trägolv och golvvärme - går detta bra? Ja, och det har till och med några fördelar. Rumstemperaturen i rum med golvvärme är generellt mer stabilt än i rum med annan uppvärmning. Trägolv har hög ledningsförmåga och kan med fördel läggas ovan golvvärme. Trägolv och golvvärme är också ett kostnads-effektivt sätt för uppvärmning. Var uppmärksam på att träsorter som bok och lönn m.fl. inte bör användas tillsammans med golvvärme, då dessa är mer känsliga för de påverkningar golvvärme ger.

- ▶ Trägolvet bör läggas så tätt mot underlaget som möjligt för bästa värme prestation.
- ▶ Maximal effekt av värmesystemet är 60 W/m².
- ▶ Yttemperaturen på undergolvet skall vara max. 27 °C.
- ▶ Rumstemperatur mellan 18 °C och 21 °C.
- ▶ Relativ luftfuktighet mellan 30 och 60 %.
- ▶ Använd inte mattor. De har en isolerande effekt och ger instabil värme.

Live Natural olja

Live Natural är ett oljat ytskikt som bara innehåller naturliga oljor och vax. Det masseras, borstas och pressas in i träverket vid två omgångar, något som säkrar och höjer nivån av skydd.

Första behandlingen

Vi rekommenderar ett stråkdirag med BOEN Oil Freshen Up innan golvet tas i bruk. Tillförs outspätt med en luddfri trasa (1 kork är tillräckligt för ca. 4 m²), låt sedan ytan torka innan du polerar över. Vill man skjuta upp underhållsintervallet, bör golvet få ett stråkdirag av underhållsolja (BOEN Natural Oil) innan det tas i bruk.

Rengöring

Vanlig rengöring utförs företrädesvis med torra rengöringsmetoder, tex. dammsugning eller torr-moppning. Till regelbunden tvätt med mopp, använd 3 korkar av BOEN Floor Soap till 5 l vatten. Till svåra fläckar och grundrengöring, öka doseringen till 2 korkar till 1 l vatten.

Underhåll

Oljade golv underhålls med BOEN Oil Freshen Up, speciellt till högtrafikerade områden. BOEN Oil Freshen Up fräschar upp matta och torra ytor och ger gott skydd mot smuts och fukt. Till regelbundet underhåll av färgbehandlat oljat golv, används BOEN Oil Freshen Up transparent för att inte förändra grundfärgen i golvet. Golvet skall vara rent och torrt vid behandlingen. Tillför BOEN Oil Freshen Up med en luddfri trasa (1 kork är tillräckligt till ca. 4 m²), låt ytan torka innan du polerar över den. Observera! Underhåll av slitna partier och gångstråk kan göras utan att det uppstår misspydande segment och skillnader.

Hur ofta skall du använda denna produkt?

- ▶ Privata hem, tex. vardagsrum eller sovrum: 1 - 2 underhållsstråk per år.
- ▶ Offentliga eller högtrafikerade rum som tex. kontor, korridorer, etc. 1 gång i månaden eller efter behov.



Intensiv rengöring och borttagning av fläckar

Vid intensiv rengöring av väldigt smutsiga golv, använd en starkare blandning av BOEN Floor Soap. Tvätta golvet ordentligt med en koncentrerad blandning av BOEN Floor Soap och vatten (1:1), därefter moppar du golvet med rent vatten tills att du får bort resterna av smuts och såpa från ytan. När golvet är helt torrt, lägg på ett stråkdirag av BOEN Natural olja. Där som du har djupare repor har vi reparationskit som du kan använda.

Viktigt!

Oljade träytor får efter en tid, ett visst behov av renovering, detta kan enkelt skötas genom att tillföra ett tunt stråk av BOEN Natural Oil. Ytan blir uppfräschad och oljan ger nytt skydd till golvet. Kom ihåg att rengöra golvet ordentligt som förklarats ovan.

Offentlig miljö

När golvet används i högtrafikerade områden som till exempel restauranger, butiker, entréer till hotell och i trappor, är det nödvändigt att tillföra ett stråkdirag av BOEN Natural Oil innan golvet tas i bruk. På grund av högre belastning skall golvet regelmässigt oljas med BOEN Natural Oil.

Vid BOEN Natural Oil tillförs ett tunt lager med en Osmo golvborste 220 mm som ger rätt mängd olja på golvet (40 ml/m²). Därtill skall det genomföras en intensiv rengöring 1 - 2 gånger per år, samt ett stråk av BOEN Natural Oil (som beskrivs ovan).

Vårt tips:

Bestäm regelbundna inspektioner med din golventreprenör.



Live Satin lack

Live Satin är en slitstark och reptålig lack med siden matt glans.

Live Satin härdas i UV-ljus och lacken avger inga skadliga ämnen eller gaser.

Rengöring

Daglig rengöring utförs helst med torra rengöringsmetoder, till exempel dammsugning eller torr mopning. Vid tvätt tillsätt 25 ml BOEN Cleaner till 5 l vatten eller annat syntetiskt rengöringsmedel (PH 6-7) (se anvisningar på emballaget). Undvik vattenspill och använd en väl urvriden trasa/mopp.

Svåra fläckar kan avlägsnas med en starkare blandning av vatten/BOEN Cleaner (2 korkar per 1 l vatten). Där som det uppstår fält där lacken blir mer sliten och matt än på andra ställen, kan dessa fält behandlas med BOEN Refresher, utan att hela golvet behövs behandlas.

Underhåll

Använd BOEN Refresher till regelbunden rengöring av lackerade trägol. Det fräschar upp matta och torra ytskikt och ger mycket gott skydd mot smuts och fukt. Golvet skall vara rent och torrt innan behandlingen. Tillför BOEN Refresher med en luddfri trasa, låt ytan torka innan du sätter möblerna på plats.

Hur ofta skall du använda denna produkt?

- ▶ Vardaglig användning som tex. i vardagsrum och sovrum: ca. 1 gång per år eller efter behov.
- ▶ Trafikerade golv, som tex. i korridorer, kontor eller offentlig miljö: ca. 2 - 3 gånger per år eller oftare efter behov.

Intensiv rengöring och fläckborttagning

- ▶ Svåra fläckar (vin, frukt, bär, juice, grädde, öl, kaffe, te) avlägsnas lättast med vanliga och inte frätande hushållsmedel.
- ▶ Fläckar som skokräm, gummi, olja, fett och choklad kan avlägsnas med ren sprit (ca. 0,02 cl).
- ▶ Bläck, läppstift etc. kan också avlägsnas med ren sprit (ca. 0,02 cl).
- ▶ Blod tas enklast bort med kallt vatten.

Viktigt!

BOEN rekommenderar nedslipning och omlackering av nerslitna golv. Det säkerställer ett fint och slitstark ytskikt genom tiden. Golventreprenören kan genomföra en regelmässig inspektion.

Offentlig miljö

När golvet används i högtrafikerade områden som tex. restauranger, butiker, i trappor och entréer till hotell, rekommenderas det veckovis rengöring. Ser man tecken på slitage på golvet ytskikt, rekommenderas det en nedslipning och omlackering.



Live Matt lack

Live Matt är en slitstark och reptålig lack i matt lack. Live Matt härdas i UV-ljus och lacken avger inga skadliga ämnen eller gaser.

Rengöring

Daglig rengöring utförs helst med torra rengöringsmetoder, till exempel dammsugning eller torrmoppning. Vid tvätt tillsätt 25 ml BOEN Cleaner till 5 l vatten eller annat syntetiskt rengöringsmedel (PH 6-7) (se anvisningar på emballaget).

Undvik vattenspill och använd en väl urvriden trasa/ mopp. Ytan tål de vanligaste förekommande och inte frätande hushållskemikalierna.

Svåra fläckar kan avlägsnas med en starkare blandning av vatten/BOEN Cleaner (2 korkar per 1 l vatten).

Underhåll

BOEN Polish Matt är speciellt utvecklad för användning på mattlackerade trägol. Produkten fräschar upp slitna och matta lacktytor och ger golvet ett nylackerat utseende och ett slitstarkt ytskikt. Ytskiktet skall vara rent och torrt. Polish kan inte användas på golv som tidigare är behandlat med vax. Skaka flaskan ordentligt innan användning. Tillför polishen med en microfibrer - trasa för att uppnå en jämn yta. Golvet skall torka i 2 timmar innan det tas i bruk. Lägg inte mattor eller tunga möbler de första 12 timmarna. BOEN Polish Matt kan också användas för att avlägsna fläckar.

Hur ofta skall du använda denna produkt?

- ▶ Vardaglig användning i tex. vardagsrum och sovrum: ca. 1 gång per år eller efter behov.
- ▶ Trafikerade golv i tex. korridorer, kontor och offentliga miljöer: ca. 2 - 3 gånger per år eller oftare vid behov.

Intensiv rengöring och fläckborttagning

- ▶ Svåra fläckar (vin, frukt, bär, juice, grädde, öl, kaffe, te) avlägsnas lättast med vanliga hushållsmedel.
- ▶ Fläckar som skokräm, gummi, olja, fett och choklad kan avlägsnas med ren sprit (ca. 0,02 cl).
- ▶ Bläck, läppstift etc. kan också avlägsnas med ren sprit (ca. 0,02 cl).
- ▶ Blod tas enklast bort med kallt vatten.

Viktigt!

BOEN rekommenderar nedslipning och omlackering av nerslitna golv. Det säkerställer ett fint och slitstarkt ytskikt genom tiden. Golventreprenören kan genomföra en regelmässig inspektion.

Offentlig miljö

När golvet används i högtrafikerade områden som tex. restauranger, butiker, i trappor och entréer till hotell, rekommenderas det veckovis rengöring. Ser man tecken på slitage på golvet ytskikt, rekommenderas det en nedslipning och omlackering.



Live Matt Plus lack

Live Matt Plus är en slitstark och reptålig lack i matt lack. Live Matt härdas i UV-ljus och lacken avger inga skadliga ämnen eller gaser.

Live Matt Plus är en förbättrad ytbehandling med hög beständighet och låg glansnivå, som även kan användas på borstade, pigmenterade och fasade ytor, vilket förstärker den autentiska effekten av trägolvet.

Rengöring

Daglig rengöring utförs helst med torra rengöringsmetoder, till exempel dammsugning eller torr-moppning. Vid tvätt tillsätt 25 ml BOEN Cleaner till 5 l vatten eller annat syntetiskt rengöringsmedel (PH 6-7) (se anvisningar på emballaget).

Undvik vattenspill och använd en väl urvriden trasa/ mopp. Ytan tål de vanligaste förekommande och inte frätande hushållskemikalierna.

Svåra fläckar kan avlägsnas med en starkare blandning av vatten/BOEN Cleaner (2 korkar per 1 l vatten).

Underhåll

BOEN Polish Live Pure är speciellt utvecklad för användning på mattlackerade trägolv. Produkten fräschar upp slitna och matta lackytor och ger golvet ett nylackerat utseende och ett slitstarkt ytskikt. Ytskiktet skall vara rent och torrt. Polish kan inte användas på golv som tidigare är behandlat med vax. Skaka flaskan ordentligt innan användning. Tillför polishen med en microfiber - trasa för att uppnå en jämn yta. Golvet skall torka i 2 timmar innan det tas i bruk. Lägg inte mattor eller tunga möbler de första 12 timmarna. BOEN Polish Live Pure kan också användas för att avlägsna fläckar.

Hur ofta skall du använda denna produkt?

- ▶ Vardaglig användning i tex. vardagsrum och sovrum: ca. 1 gång per år eller efter behov.
- ▶ Trafikerade golv i tex. korridorer, kontor och offentliga miljöer: ca. 2 - 3 gånger per år eller oftare vid behov.

Intensiv rengöring och fläckborttagning

- ▶ Svåra fläckar (vin, frukt, bär, juice, grädde, öl, kaffe, te) avlägsnas lättast med vanliga hushållsmedel.
- ▶ Fläckar som skokräm, gummi, olja, fett och choklad kan avlägsnas med ren sprit (ca. 0,02 cl).
- ▶ Bläck, läppstift etc. kan också avlägsnas med ren sprit (ca. 0,02 cl).
- ▶ Blod tas enklast bort med kallt vatten.

Viktigt!

BOEN rekommenderar nedslipning och omlackering av nerslitna golv. Det säkerställer ett fint och slitstarkt ytskikt genom tiden. Golventreprenören kan genomföra en regelmässig inspektion.

Offentlig miljö

När golvet används i högtrafikerade områden som tex. restauranger, butiker, i trappor och entréer till hotell, rekommenderas det veckovis rengöring. Ser man tecken på slitage på golvets ytskikt, rekommenderas det en nedslipning och omlackering.



Live Pure lack

Live Pure är en innovativ ytskiktsteknologi. Ett golv behandlat med Live Pure förmedlar ett intryck av nyhugget träverk i sin naturliga miljö. Ytan ser naturligt ljus och matt ut och bevarar träets personlighet – samtidigt som den är motståndskraftig mot fläckar, sol och UV-ljus.

Innovationen

Denna helt speciella ytskiktsbehandling bevarar träverkets naturliga utseende, samtidigt som den är motståndskraftig mot fukt och smuts. Den ger också en högre UV-stabilitet än traditionell olja och lack.

Rengöring

Vid daglig rengöring av Live Pure lackerade golv rekommenderas dammsugning eller torr mopning. Ska du tvätta golvet, använd BOEN Cleaner (25 ml till 5 l vatten) och rengör med en lätt fuktig trasa. För svårare fläckar, öka dosen (50 ml till 5 l vatten). Fläckar som är svårare att avlägsna, som tex. fett-fläckar eller märken från skor kan avlägsnas med en grundlig tvätt. Efter det bör ditt golv behandlas med BOEN Polish Live Pure.

Underhåll

BOEN Polish Live Pure utvecklades speciellt för regelbundet underhåll av Live Pure lackerade trägolv. Den fräschar upp gammal och torr lack och ger Live Pure ytan ett nytt och matt ytskikt som också skyddar mot smuts.

Innan användning skall golvet vara rent och fritt från smuts och vax. Tillför ett tunt och jämnt lager med BOEN Polish Live Pure med en svamp eller trasa och låt det torka.

Hur ofta skall du använda denna produkt?

- ▶ Vardaglig användning i tex. vardagsrum och sovrum: ca. 1 gång per år eller efter behov.
- ▶ Trafikerade golv i tex. korridorer, kontor och offentliga miljöer: ca. 2 - 3 gånger per år eller oftare vid behov.



Intensiv rengöring och fläckborttagning

- ▶ Svåra fläckar (vin, frukt, bär, juice, grädde, öl, kaffe, te) avlägsnas lättast med vanliga hushållsmedel.
- ▶ Fläckar som skokräm, gummi, olja, fett och choklad kan avlägsnas med ren sprit (ca. 0,02 cl).
- ▶ Bläck, läppstift etc. kan också avlägsnas med ren sprit (ca. 0,02 cl).
- ▶ Blod tas enklast bort med kallt vatten.

Offentlig miljö

När golvet används i högtrafikerade områden som tex. restauranger, butiker, entréer till hotell och i trappor, rekommenderas det veckovis rengöring. Ser man tecken på slitage på golvet ytskikt, rekommenderas det en nedslipning och omlackering.

Översikt

	FÖRSTA BEHANDLINGEN	RENGÖRING	
		DAGLIG RENGÖRING	REGELBUNDEN RENGÖRING
<i>Live Satin lack</i>		Dammsugning/ Torr mopning	BOEN Cleaner 1 : 200
<i>Live Matt lack</i>		Dammsugning/ Torr mopning	BOEN Cleaner 1 : 200
<i>Live Matt Plus lack</i>		Dammsugning/ Torr mopning	BOEN Cleaner 1 : 200
<i>Live Pure lack</i>		Dammsugning/ Torr mopning	BOEN Cleaner 1 : 200
<i>Live Natural olja</i>	BOEN Oil Freshen Up som extraskydd (1 stråkdrag bör tillföras innan golvet tas i bruk)	Dammsugning/ Torr mopning	BOEN Floor Soap 1 : 200

Vi rekommenderar att man läser grundligt genom bruksanvisningarna i paketen.

UNDERHÅLL		INTENSIV RENGÖRING, FLÄCKBORTTAGNING OCH UNDERHÅLL	OFFENTLIG MILJÖ Tex. i restauranger, butik, entréer och trappor
VARDAGLIGT BRUK Tex. i sovrum och Vardagsrum	HÖG TRAFIK Tex. i korridorer		
BOEN Refresher ca. 1 - 2 gånger per år	BOEN Refresher ca. 2-3 gånger per år	BOEN Refresher	Använd underhållsprodukter 1 gång per vecka, nedslipning och omlackering av nedslitna golv.
BOEN Polish Matt ca. 1 - 2 gånger per år	BOEN Polish Matt ca. 2-3 gånger per år	BOEN Polish Matt	Använd underhållsprodukter 1 gång per vecka, nedslipning och omlackering av nedslitna golv.
BOEN Polish Live Pure ca. 1 - 2 gånger per år	BOEN Polish Live Pure ca. 2-3 gånger per år	Starkare blandning BOEN Cleaner eller BOEN Polish Live Puret	Använd underhållsprodukter 1 gång per vecka, nedslipning och omlackering av nedslitna golv.
BOEN Polish Live Pure ca. 1 - 2 gånger per år	BOEN Polish Live Pure ca. 2-3 gånger per år	BOEN Polish Live Pure	Nedslipning och omlackering av nedslitna golv.
BOEN Oil Freshen Up ca. 1 - 2 gånger per år	BOEN Oil Freshen Up ca. 1 gång per månad eller vid behov	BOEN Floor Soap max. 1: 1. Efteroljas med BOEN Natural Oil	Första behandlingen: BOEN Natural Oil. Efteroljas med BOEN Natural Oil. Intensiv rengöring: 1 - 2 gånger per år

YOUR STYLE · YOUR FLOOR



Hitta ditt
favoritgolv!

Bauwerk Group Sverige AB
Box 3080
103 61 Stockholm, Sverige

[boen.com](https://www.boen.com)

