

3-Stav

21 mm not/fjær

Teknisk informasjon	
Produsert i henhold til:	European parquet norm EN 13489 - 2017
Dimensjoner:	21 x 215 x 2200 mm
Slitesjikt:	ca. 5,5 mm
Konstruksjon:	3-lags konstruksjon; slitesjikt i hardved, mellomsjikt og undersjikt i nåletré. Slitesjikt ca. 5,5 mm Mellomsjikt 10,5 mm Undersjikt 5,0 mm
Bord pr. pakke/m²:	4/ 1,89
Pakker pr. pale/m²:	50/ 94,5
Delt toppsjikt pr. pakke:	Kan forekomme 1 delt bord pr. pakke
Vekt pr. pakke/palle i kg:	21/ 1050
Undergulvsvarme:	Egnet
Brannmotstand ¹⁾ :	Cfl-s1 og Dfl-s1 avhengig av tresort og overflatebehandling
Innhold av formaldehyd ²⁾ :	E1
Innhold av pentachlorophenol (PCP) ²⁾ :	ikke funnet
Densitet kg/ m³ ²⁾ :	ca. 600
Antislipp egenskaper:	Live Matt USRV 29 ²⁾ Sportslakk T79: Friksjonskoeffisient: 80-110 ⁴⁾
Varme gjennomgang ²⁾ :	0,20 W/ (m·K)
Varme motstand ³⁾ :	0,15 m² · K/ W



DOP 4658


www.blauer-engel.de/uz176

BOEN AS
 EN 14342


¹⁾ i henhold til DIN EN 13501-1, ²⁾ i henhold til DIN 14342, ³⁾ i henhold til EN 12524, ⁴⁾ i henhold til EN 14904