

DESKA 1 - LAMELOWA CHALETINO

20 mm pióro-wpust

Dane techniczne:

Wyprodukowana zgodnie z:	Europejską Normą EN 13489 - 2017
Wymiary w mm:	20 x 300 x 2750 mm
Warstwa wierzchnia:	około 4,5 mm
Budowa:	3-warstwowa; warstwa wierzchnia wykonana z drewna naturalnego; warstwa środkowa i dolna wykonane z drewna świerkowego; warstwa górna: około 4,5 mm; warstwa środkowa: około 10,5 mm; warstwa dolna: około 5 mm
Ilość desek w kartonie (sztuki/ m²):	2/ 1,65
Ilość kartonów na palecie (sztuki/ m²):	30/ 49,50
Deski z łączoną warstwą wierzchnią w kartonie/minimalna długość (mm):	-
Waga kartonu/palety w kg:	18/ 540
Ogrzewanie podłogowe:	Nie rekomendowana na ogrzewaniu podłogowym
Reakcja na ogień wg normy EN ¹⁾:	Cfl-s1 and Dfl-s1 w zależności od gatunku drewna i stosowanej pielęgnacji
Zawartość formaldehydu ²⁾:	E1
Zawartość pentachlorofenolu (PCP) ²⁾:	Nie wykrywalna
Gęstość w kg/ m³ ²⁾:	około 600
Śliiskość:	Olejowosk Live Natural USRV 40 ²⁾
Odporność na ścieranie:	-
Przewodność cieplna ²⁾:	0,15 W/ mK
Opór cieplny ⁵⁾:	0,133 m ² K/ W



Warstwa wierzchnia:
drewno naturalne

Warstwa środkowa:
drewno świerkowe

Warstwa dolna:
drewno świerkowe

CE

BOEN AS
EN 14342
DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176



¹⁾ Zgodnie z normą DIN EN 13501-1, ²⁾ Zgodnie z normą DIN 14342, ³⁾ Zgodnie z normą ENV 13696, ⁴⁾ Zgodnie z normą DIN 68861, ⁵⁾ Zgodnie z normą EN 12524