

SPORTBODEN

# Actiflex STADIUM

---

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

*für die Lieferung und Verlegung eines flächenelastischen Sportbodens  
gemäß EN 14904:2006-08, Typ 4*

BAUVORHABEN

BAUHERR

ARCHITEKT

VERLEGEBEGINN

## LEISTUNGSVERZEICHNIS SPORTBODEN ACTIFLEX STADIUM

### Vertragliche Grundlagen

Die VOB in allen Teilen, das Leistungsverzeichnis, DIN 18336 – Abdichtungsarbeiten, DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten, DIN 18202 Maßtoleranzen im Hochbau, alle weiteren Normen, soweit sie die eingebauten Stoffe betreffen.

Die Auswahl des Sportbodensystems muss nach der vorgesehenen Nutzungsart erfolgen. BOEN ist Hersteller für Sportböden, jedoch nicht für Abdichtung, Heizungssysteme und Wärmedämmung. Daher ist unser Angebot als Vorschlag zu werten; es ersetzt also nicht die fachliche Planung dieser Gewerke bzw. stellt nicht die Übernahme des Planungsrisikos dar!

Während und nach Verlegung des Sportbodens sind klimatische Bedingungen auf der Baustelle zu gewährleisten, um die Gebrauchseigenschaften und die Funktion des Sportbodens zu erhalten. Die Bodentemperatur sollte ca. 18°C, rel. Luftfeuchtigkeit 30-65%, Temperatur mind. 18°C betragen. Dies sind Verlegevoraussetzungen und nicht Teil des Angebots des Auftragnehmers.

Für die Reinigung und Pflege des zur Ausführung kommenden Oberbelages ist nach DIN V 18032-2, April 2001, Seite 28 Punkt 7 eine verbindliche Reinigungs- und Pflegeanleitung an den Bauherrn auszuhändigen.

1/4

# Actiflex STADIUM

POS.	MENGE	LEISTUNG	E-PREIS	GESAMTBETRAG
		<p><b>Vorhandenen Estrich säubern und gemäß DIN 18356 sowie DIN 18365 auf die Belegreife überprüfen.</b> Achtung: bei Ebenheitsprüfung DIN 18202, Zeile 4 (Erhöhte Anforderungen) anwenden.</p>		
		<p><b>Prüfungen des Untergrunds auf den Feuchtegehalt.</b> Bestimmen des Feuchtegehalts nach der Calciumcarbid-Methode (CM-Methode). Anzahl Messungen:</p>		
		<p><b>Unterboden zur Erzielung einer plan-ebenen Fläche mit einer geeigneten Ausgleichsmasse spachteln.</b> Ggfs. nach Systemvorgabe Untergrund-anstrich aufbringen.</p>		
		<p><b>Unterboden mit einer PE-Folie, 0,2 mm stark, ca. 20-30 cm über-lappend zweilagig auslegen</b> und im Wandanschlussbereich hochziehen. Die Stöße sind mit dafür geeigneten Klebbändern abzukleben.</p>		
		<p><b>Liefern und Verlegen eines flächen-elastischen Sportbodens</b> nach EN 14904:2006, höchste Klasse Typ 4, das Produkt muss CE gekennzeichnet sein.</p> <p><b>ANGEBOTENES FABRIKAT:</b> <b>Actiflex Stadium</b>, flächeneelastischer Sportbo-den nach EN 14904:2006-08, höchste Klasse Typ 4, Prüfzeugnis: 91200022-B vom 20.02.2021</p> <p><b>AUFBAU:</b> Dreischichtiges Sportbodenmodul mit HDF-Unterbau, Mittellage und Gegenzug bestehen aus massivem Fichtenholz, die Deckschicht besteht aus ca. 3,5 mm Hartholz in Eiche, Ahorn kan., Esche, Buche (weitere Holzarten auf Anfrage). Der Unterbau besteht aus HDF-Streifen, die versetzt und auf Abstand fest angebracht sind. Das Produkt ist werksseitig mit T-79 Sportlack versiegelt. Aufbau in sechs Schichten für extreme Kratz- und Schlagfestig-keit, Gleitreibungsbeiwert 86.</p> <p>Holzart <input type="text"/></p> <p>Längs- wie Stirnseiten sind mit Click-System ausgerüstet, längsseitig Unilin, stirnseitig VÄlinge 5G.</p>		

SPORTBODEN

# Actiflex STADIUM

POS.	MENGE	LEISTUNG	E-PREIS	GESAMTBETRAG
		<p>Einbaufertige Elemente in den Abmessungen 2.200 × 215 × 21 mm.</p> <p>Verlegung auf elastische Schaumunterlage in 8 × 2000 × 1500 mm, dadurch gesamte Aufbauhöhe 29 mm.</p> <p>Stützleiste aus Fichtenholz, Fixmaß 1800 × 100 × 15 mm, umlaufend unter dem Parkett als Wandabschluss zu legen.</p> <p>Lieferant: BOEN Parkett Deutschland GmbH Papenkamp 2-6 23879 Mölln</p>		
		<p><b>Elektro Bodentanks mit Deckel liefern und nach Positionsvorgabe des Auftragsgebers einbauen</b></p> <p>Die Deckel sind in der Holzart des Sportbodens zu belegen. Der Deckelrahmen muss bündig in das Sportbodenmodul eingebaut werden. Stöße und Verlegerichtung sind im Deckel zu berücksichtigen.</p>		
		<p><b>Liefern und Montieren der Fußleisten</b></p> <p>Fußleisten Classicline Kubus, 58 × 16 × 2700 mm, Massivholzkern, furniert in Echtholz der Holzart Ahorn, Buche, Eiche, Esche, wie zuvor angeboten.</p>		

3/4

SPORTBODEN

# Actiflex STADIUM

POS.	MENGE	LEISTUNG	E-PREIS	GESAMTBETRAG
		Stck. <b>Aussparungen in den Sportboden nach Angaben des Auftraggebers herstellen.</b>		
		lfm <b>Liefern und Montieren von Doppelkammer Dehnungsprofilen,</b> bestehend aus Metallschenkel und mittiger, elastischer Einlage, liefern und montieren.		
		lfm <b>Abschlussprofil liefern und montieren.</b>		
		m <sup>2</sup> <b>Reinigung der Fläche nach Verlegung,</b> unter Verwendung der in der Reinigungs- und Pflegeanleitung empfohlenen Mittel.		
		Stck. <b>Übergabe der Pflegeanleitung. Einweisung des Pflegepersonals.</b>		
		Std. <b>Regiestunden</b> für unvorhergesehene Arbeiten auf Veranlassung des Auftraggebers gegen Nachweis: Facharbeiter.		
		Std. <b>Regiestunden</b> für unvorhergesehene Arbeiten auf Veranlassung des Auftraggebers gegen Nachweis: Helfer.		
		<b>Netto-Angebotssumme:</b>		
		<b>Mehrwertsteuer:</b>		
		<b>Brutto-Angebotssumme:</b>		

**BOEN Parkett Deutschland GmbH**  
Papenkamp 2-6  
23879 Mölln  
Deutschland  
Telefon: +49 4542 8003 0  
boen.de@boen.com

4/4