EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. DoP-BO-SF-V01

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

DoP-BO-SF: sporto grindų sistemos pagal EN 14904:2006

Šios deklaracijos taikymo sričiai priklausantys produktų tipai su jų prekiniais pavadinimais išvardyti 7 punkto lentelėje. Etiketėje prekinis pavadinimas visada nurodomas kartu su identifikavimo kodu.

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Sporto grindų danga, skirta naudoti patalpose

3. Gamintojas:

BOEN AS, Topdalsveien 406-408, 4658 Tveit, Norvegija

4. Įgaliotasis atstovas:

Netaikoma

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

3 sistema reakcijai į ugnį (klasės nuo Cfl iki Efl, be antipirenų)

4 sistema visoms kitoms esminėms charakteristikoms

6a. Darnusis standartas:

EN 14904:2006

Bandymų laboratorijos, atlikusios tipo bandymus. Reakcijos į ugnį laboratorijos veikė kaip notifikuotosios bandymų laboratorijos pagal 3 sistemą; visos kitos esminės charakteristikos nustatytos pagal 4 sistemą:

Formaldehidas ir PCP (4 sistema)	**Reakcija į ugnį (3 sistema)**	**Visos kitos deklaruojamos eksploatacinės savybės (4 sistema)**		
eco-INSTITUT GmbH (notifikuotoji įstaiga 2097)	TFI Aachen GmbH (notifikuotoji įstaiga 1658) Łukasiewicz Research Network – Poznań Institute of Technology (notifikuotoji įstaiga 1583) Sychta Laboratorium Sp. J. (notifikuotoji įstaiga 3039)	ISP Institut für Sportstättenprüfung	Centre for Sports Technology Ltd	KIWA Norge

6b. Europos vertinimo dokumentas:

Netaikoma

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Produktas	Trintis	Smūgio sugertis	Ilgaamžiškumas: riedančioji apkrova	Ilgaamžiškumas: atsparumas dilimui	Reakcija į ugnį	Formaldehido išsiskyrimas	PCP kiekis
Actiflex Stadium	87	61 %	Nėra pažeidimų >1500 N	23 mg	Dfl-s1	E1	< d.l.
Arenaflex Olympia Elevation	85 / 91	66 %	Nėra pažeidimų >1500 N	32 mg	Cfl-s1 [a] / Dfl-s1	E1	< d.l.
Arenaflex Olympia Flexbat	85 / 91	64 %	Nėra pažeidimų >1500 N	32 mg	Dfl-s1	E1	< d.l.
Arenaflex Stadium Elevation	96 / 103	64 %	Nėra pažeidimų >1500 N	23 mg	Cfl-s1 [a] / Dfl-s1	E1	< d.l.
Arenaflex Stadium Flexbat	96 / 103	66 %	Nėra pažeidimų >1500 N	23 mg	Dfl-s1	E1	< d.l.
Boflex 3.0 Champion[1]	NPD	60 %	Nėra pažeidimų >1500 N	NPD	Dfl-s1	E1	< d.l.
Boflex 3.0 Olympia	102	59 %	Nėra pažeidimų >1500 N	32 mg	Dfl-s1	E1	< d.l.
Boflex 3.0 Stadium	102	60 %	Nėra pažeidimų >1500 N	23 mg	Dfl-s1	E1	< d.l.
Doubleflex Olympia	103 / 106	64 %	Nėra pažeidimų >1500 N	32 mg	Cfl-s1 [a] / Dfl-s1	E1	< d.l.
Doubleflex Stadium	101 / 103	63 %	Nėra pažeidimų >1500 N	23 mg	Dfl-s1	E1	< d.l.
Elastflex Champion[1]	NPD	57 %	Nėra pažeidimų >1500 N	NPD	Dfl-s1	E1	< d.l.
Elastflex Olympia	103 / 106	61 %	Nėra pažeidimų >1500 N	32 mg	Dfl-s1	E1	< d.l.
Elastflex Stadium	101 / 103	65 %	Nėra pažeidimų >1500 N	23 mg	Dfl-s1	E1	< d.l.
Singleflex Athletic[1]	NPD	62 %	Nėra pažeidimų >1500 N	NPD	Dfl-s1	E1	< d.l.
Singleflex Olympia	103 / 106	59 %	Nėra pažeidimų >1500 N	32 mg	Dfl-s1	E1	< d.l.
Singleflex Stadium	101 / 103	60 %	Nėra pažeidimų >1500 N	23 mg	Dfl-s1	E1	< d.l.
Darnioji techninė specifikacija	EN 14904:2006 visoms esminėms charakteristikoms						

d.l.: nustatymo riba 0,1 mg/kg *NPD: eksploatacinės savybės nenustatytos*

[1] *Pagrindo konstrukcija be galutinio paviršiaus. Grindų dangą (pvz., linoleumą, PVC ar PU) paklos kiti. Trintis ir atsparumas dilimui priklauso nuo dangos.*

[a] *Ąžuolo viršutinis sluoksnis, klojamas ant A1 arba A2-s1,d0 reakcijos į ugnį klasės pagrindų. Kitais atvejais Dfl-s1.*

Bandymų metodai: trintis EN 13036-4 (švytuoklė, CEN guma, sausa), smūgio sugertis EN 14808, riedančioji apkrova EN 1569, atsparumas dilimui EN ISO 5470-1 (CS10, 500 g, nuostoliai per 1 000 ciklų), reakcija į ugnį EN 13501-1, formaldehidas EN 717-1, PCP EN 14904 C priedas.

8. Tinkami techniniai dokumentai ir (arba) specialieji techniniai dokumentai:

Netaikoma

Pirmiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotų eksploatacinių savybių rinkinį. Ši eksploatacinių savybių deklaracija, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, išduota tik pirmiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Patrick Hardy, CEO, Bauwerk Group

(vardas, pavardė ir pareigos)

St. Margrethen, 19.10.2026

(išdavimo vieta ir data)

.....

(parašas)

A priedas (informacinis): pakeistos eksploatacinių savybių deklaracijos

Ši deklaracija pakeičia toliau nurodytas atskiras eksploatacinių savybių deklaracijas. Jos lieka prieinamos dešimt metų nuo tada, kai produktas paskutinį kartą buvo pateiktas rinkai.

Produktas	Ankstesnis DoP Nr.	Ankstesnis dokumentas
Actiflex Stadium	DOP 4658 S-3.09-09.2021	dop_actiflex_stadium
Arenaflex Olympia Elevation	DOP 4658 S-3.09-09.2021	dop_arenaflex_olympia_elevation
Arenaflex Olympia Flexbat	DOP 4658 S-3.09-09.2021	dop_arenaflex_olympia_flexbat
Arenaflex Stadium Elevation	DOP 4658 S-3.11-09.2021	dop_arenaflex_stadium_elevation
Arenaflex Stadium Flexbat	DOP 4658 S-3.11-09.2021	dop_arenaflex_stadium_flexbat
Boflex 3.0 Champion	DOP 4658 S-3.03-09.2021	boflex-30-champion-declaration-of-performance-2026
Boflex 3.0 Olympia	DOP 4658 S-3.03-09.2021	boflex-30-olympia-declaration-of-performance-2026
Boflex 3.0 Stadium	DOP 4658 S-3.03-09.2021	boen-boflex-30-stadium-declaration-of-performance-2026
Doubleflex Olympia	DOP 4658 S-01.08.2023	2023_DoP_Boen_Doubleflex_Olympia_en
Doubleflex Stadium	DOP 4658 S-01.08.2023	2023_DoP_Boen_Doubleflex_Stadium_en
Elastflex Champion	DOP 4658 S-3.08-09.2021	2021_dop_boen_elastflex_champion_en
Elastflex Olympia	DOP 4658 S-3.08-09.2021	dop_elastflex_olympia
Elastflex Stadium	DOP 4658 S-3.07-09.2021	dop_elastflex_stadium
Singleflex Athletic	DOP 4658 S-3.09-09.2021	2021_dop_boen_singleflex_athletic_en
Singleflex Olympia	DOP 4658 S-3.10-09.2021	dop_singleflex_olympia
Singleflex Stadium	DOP 4658 S-3.09-09.2021	dop_singleflex_stadium
Nėra (naujas produktas)		