

Maxi

10,5 mm not/fjäder



Teknisk information	
Producerat i enlighet med:	European parquet norm EN 13489 - 2017
Dimensioner:	10,5 x 100 x 833/ 1000 mm
Slitskikt:	ca. 3,5 mm
Konstruktion:	2-lags konstruktion; Slitskikt i hårdträ och underskikt i fur/gran. Slitskikt ca. 3,5 mm Underskikt 7,0 mm
Stavar per paket/m ² :	1000 mm: 26 höger stavar/ 2,6 833 mm: 20 höger stavar/ 1,667
Paket per pall/m ² :	1000 mm: 32/ 83,2 833 mm: 50/ 83,35
Delade stavar per paket/ minimum längd (mm):	2/ 500
Vikt per paket/pall i kg:	1000 mm: 15/ 480 833 mm: 9,35/ 468
Undergolvsvarme:	Lämpligt
Brandmotstånd ¹⁾ :	Cfl-s1 och Dfl-s1 beroende på träsort och ytskiktsbehandling.
Halt av formaldehyd ²⁾ :	E1
Halt av pentachlorphenol (PCP) ²⁾ :	inget påvisat
Densitet kg/ m ³ ²⁾ :	ca. 600
Antislip egenskaper:	Live Satin USRV 25 ²⁾ Live Matt USRV 29 ²⁾ Live Natural USRV 40 ²⁾
Slipmotstånd:	Live Satin 70/ 1100 ³⁾ Live Satin 100 ⁴⁾
Värme genomstrålning ²⁾ :	0,15 W/ (m·K)
Värme motstånd ⁵⁾ :	0,07 m ² · K/ W



Slitskikt: Hårdträ

Underskikt: Granfanér

DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176

CE
BOEN AS
EN 14342



¹⁾ hänvisning till DIN EN 13501-1, ²⁾ hänvisning till DIN 14342, ³⁾ hänvisning till ENV 13696,

⁴⁾ hänvisning till DIN 68861, ⁵⁾ hänvisning till EN 12524