

PRODUKTDATABLAD

Arenaflex ELEVATION

STADIUM

Byggehøyde: 77-133 mm

Bord: 23 x 215 x 2200 mm

Format: 3-stav

CE



Vekt-
belastning




Gulvvarme



Ujevnt
undergulv



Forskjellige
høyder



Funksjonelle krav iht. EN14904	Støtdemping		Deformasjon		Friksjon	Ball-sprett	Rullende last
	TYPE 3: ≥ 40% ≤ 55%	TYPE 4: ≥ 55% ≤ 75%	TYPE 3: ≥ 1,8 mm ≤ 3,5 mm	TYPE 4: ≥ 2,3 mm ≤ 5,0 mm			
Arenaflex Elevation	STADIUM	64%		3,1 mm	100	93%	OK




3-stav



Not/Fjær

Tresorter / Sorteringer

Forpakning



Forpakning: 4 bord = 1,89 m² (21 kg)
 Palle størrelse: 45 pakker = 85,05 m² (945 kg)

Tilfarer c/c 440 mm
 Tilfarer beregning = 2,52 lm pr. m²
 Krybbe beregning:
 Tilfarer 36 mm = krybbe senter 450 mm = 5,6 krybber pr. m²
 Tilfarer 48 mm = krybbe senter 600 mm = 4,2 krybber pr. m²

Arenaflex Stadium konstruksjonsdetaljer & høyde (fra toppen til undergulvet)

Arenaflex Stadium bord • Slitesjikt hardved ca. 3,5 mm • Mellomsjikt og undersjikt av nåletré	Arenaflex bord: 23 x 215 x 2200 mm	23	23	23	23	23	23	23	23		
Tilfarer, nåletré Tilfarer c/c 440 mm Tilfarer beregning = 2,52 lm pr. m ²	Tilfarer dimensjon: 36 x 45 x 1800 mm Tilfarer dimensjon: 48 x 45 x 1800 mm	36	36	36	36			48	48	48	48
Nivelleringsbrikker (maks. 14 mm pr. krybbe)	Tykkelse: 2 mm og 6 mm										
Krybbe Polypropylen krybbe med 12 mm elastisk skum pute	E1 - Krybbe 90 x 90 x 18 mm E1 - Krybbe 90 x 90 x 32 mm E2 - Krybbe 90 x 90 x 47 mm E2 - Krybbe 90 x 90 x 62 mm	18	32	47	62	18	32	47	62		
Plastfolie (bestilles separat)	På betong legges alltid 0,2 mm plastfolie for å isolere mot restfuktighet i betongen. Dette er ikke en fuktspærre, men gir ytterligere beskyttelse for gulvet.	0,2 mm									
Minimum byggehøyde		77	91	106	121	89	103	118	133		

VEDLIKEHOLD

Vi anbefaler at det legges opp til regelmessige rutiner for renhold og vedlikehold fra første dag. Da kan gulvet forbli like fint som da det var nytt. Frekvensen for vedlikehold er selvsagt avhengig av bruk og slitasje. Les mer på boensport.no

BOEN parkett består av naturmaterialer. Vi vet at som produsent av treprodukter har vi en viktig arv å holde i hevd. Vi har en tydelig strategi for å sikre respekt for naturen, og at bærekraftig ressursbruk ivaretas både i drift og produksjon. BOEN søker kontinuerlig å utvikle effektive produksjonsmetoder som utnytter råvarene optimalt og påvirker miljøet i minst mulig grad.

Hovedkomponentene i BOEN Sport produktutvalget kommer fra fornybar skog. Målet er at alt råmateriale er sertifisert. Vi investerer i en bærekraftig produksjon og garanterer en kontrollert og sertifisert verdikjede.

Les mer på boensport.no

