

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 13,2 mm BOEN parket | <input type="checkbox"/> 20 mm BOEN Chalet | <input type="checkbox"/> 21 mm BOEN Strongline |
| <input type="checkbox"/> 14 mm BOEN parket | <input type="checkbox"/> 20 mm BOEN Chaletino | <input type="checkbox"/> 10 mm BOEN Prestige |
| <input type="checkbox"/> 15 mm BOEN Chaletino | <input type="checkbox"/> 23 mm BOEN parket | <input type="checkbox"/> 12,5 mm BOEN Traffic |

1. PROJEKT

Entreprenør/udførende:

Projekt/adresse:

Brugsområde/bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Parquet i 13,2 mm, 14 mm og 23 mm er limet sammen af 3 lag, hvor underlaget er langsgående og parallelt med toplaget, mens mellemlaget er lagt på tværs. Toplaget (slidlaget) består af ca. 3,5 mm hårdttræ. I 13,2 mm parket består slidlaget af ca. 2,7 mm hårdttræ.

Parquet i 21 mm er tilsvarende, men toplaget består af ca. 5,5 mm hårdttræ.

Parquet i 20 mm er tilsvarende, men toplaget består af ca. 4,5 mm hårdttræ.

Parquet i 10 mm er limet sammen af 2 lag, hvor toplaget består af ca. 3,5 mm hårdttræ limet på en 6,5 mm krydsfinér.

Parquet i 12,5 mm er tilsvarende, men toplaget er ca. 5,5 mm hårdttræ.

Produkterne leveres færdigt overfladebehandlet med lak (Live Satin), matlak (Live Matt, Live Pure) eller naturolie (Live Natural):

Lakkeret (Live Satin): 6-7 lag silkemat, AS-lak (anti-scratch), hærdet ved UV-stråling. Glans ca. 28°.

Matlak (Live Matt): 6-7 lag mat, AS-lak (anti-scratch), hærdet ved UV-stråling. Glans ca. 9°.

Matlak (Live Matt Plus): 6-7 lag mat, AS-lak (anti-scratch), hærdet ved UV-stråling. Glans ca. 6-8°.

Matlak (Live Pure): Specialudviklet overfladebehandling, hærdet ved UV-stråling. Glans 3-5°.

Naturolie (Live Natural): 2 lag naturolie (oxiderende olie).

Forventet levealder/anvendelsestid

Forventet levealder/anvendelsestid er minimum 20 år forudsat normalt brug og slitage, samt at anvisninger for drift og vedligehold følges.

PRODUKTIDENTIFICERING:

DBnummer/Varenummer:

Produkt og sortering:

Dimensioner:

Overfladebehandling:

Bilag/dokumentation:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Forebyggende forhold

Sand, snavs og fugtighed kan medvirke til unødvendig slidage og skade på et parketgulv. Sørg derfor for at indgangspartierne er udstyret på en fornuftig og effektiv måde. Det er vigtigt med ordentlige måtter på ydersiden, som kan tage sand og støv, mens der indenfor bør være måtter, som optager fugt. Bord- og stolben bør udstyres med fildupper for at beskytte gulvet mod ridser i overfladen. På specielt udsatte steder bør gulvet beskyttes med måtter. Kontorstole o.l. bør udstyres med gummihjul.

Live Satin lak

Rengøringsmetoder Live Satin lak

Daglig rengøring udføres fortrinsvis med tørre rengøringsmetoder som støvsugning eller tømopning. Ved gulvvask tilsættes **BOEN Cleaner** eller et andet syntetisk rengøringsmiddel (PH 6-7) til vaskevandet (se anvisning på emballagen). Undgå vandspild og vrid kluden hårdt op. Eventuelt spild på gulvet bør fjernes umiddelbart og før det er tørt. Overfladen tåler de almindelige husholdningskemikalier. Vanskelige pletter kan fjernes med stærkere blanding af vand/**BOEN Cleaner**, eller forsigtigt med terpentin. Ved eventuel brug af terpentin: Tør efter med en fugtig klud.

Eftersyn/kontrol Live Satin lak (fabriks-lakerede gulve)

Hvis der opstår felter, hvor lakken bliver mere slidt og mat end andre steder, kan disse felter behandles med **BOEN Refresher**, uden at hele gulvet nødvendigvis må behandles. Ved utilstrækkeligt vedligehold bliver gulvet så slidt, at selve træet bliver mørkt/misfarvet, og gulvet må totalrenoveres med slibning og ny lakering.

Vedligeholdsinstruks/interval Live Satin lak (fabriks-lakeret)

Lakerede gulve vedligeholdes med **BOEN Refresher**. **BOEN Refresher** frisker matte lakflader op, beskytter lakken og resulterer i en glansfuld, slidstærk overflade. Gulve i private hjem bør vedligeholdes minimum en gang hvert andet år, eller efter behov. Gulve i offentligt miljø (kontor, etc.), eller andre gulve med stor slidage, bør behandles to til tre gange pr. år, eller efter behov. Gulve behandlet med **BOEN Refresher** kan om ønskeligt renses og lakkeres med **Bona Mega** eller **Bona Traffic**.

Lakerede gulve kan om ønskeligt repareres på udvalgte områder med BOEN reparationsset Proff til lakerede gulve.

Live Matt lak / Live Matt PLUS lak

Rengøringsmetoder Live Matt lak og Live Matt Plus lak

Daglig rengøring udføres fortrinsvis med tørre rengøringsmetoder, for eksempel støvsugning eller tømopning. Ved gulvvask tilsættes **BOEN Cleaner** eller andet syntetisk rengøringsmiddel (PH 6-7) til vaskevandet (se anvisning på emballagen).

Undgå vandspild, og vrid kluden hårdt op. Eventuelt spild på gulvet bør fjernes umiddelbart og før det er tørt. Overfladen tåler de almindelige husholdningskemikalier. Vanskelige pletter kan fjernes med stærkere blanding af vand/**BOEN Cleaner**, eller forsigtigt med terpentin. Ved eventuel brug af terpentin: Tør efter med en fugtig klud.

Eftersyn/kontrol Live Matt lak (fabriks-lakerede gulve)

Hvis der er områder, hvor lakken bliver mere slidt og mat end andre steder, kan disse områder behandles med **BOEN Polish Matt**, uden at hele gulvet nødvendigvis må behandles. Der kan dog opstå små glansforskelle mellem det område, som bliver behandlet og det øvrige gulv. Ved utilstrækkeligt vedligehold bliver gulvet så slidt, at selve træet bliver mørkt/misfarvet, så gulvet må totalrenoveres med slibning og ny lakering.

Vedligeholdsinstruks/interval Live Matt lak (fabriks-lakeret)

Matlakerede gulve vedligeholdes med **BOEN Polish Matt**. **BOEN Polish Matt** er et specialprodukt til jævnligt vedligehold af gulve, som er leveret med fabrikslak i en mat udførelse. **BOEN Polish Matt** beskytter lakken, og giver en mat, slidstærk overflade. Gulve i private hjem bør minimum vedligeholdes en gang hvert andet år, eller efter behov. Gulve i offentligt miljø (kontor, etc.), eller andre gulve med stor slidage, bør behandles to til tre gange pr. år, eller efter behov. For at sikre lang levetid også på hvidpigmenterede gulve bør man påføre **BOEN Polish Matt** i løbet af det første halve år efter at gulvet er taget i brug.

Vedligeholdsinstruks/interval af Live Matt Plus-lak (fabrikslakerede gulve)

BOEN Polish Live Pure er specielt udviklet til vedligeholdelse af ultramatte, lakerede parketgulve. Den genopfrisker gammel mat lak og giver en ny overflade, der er godt beskyttet mod snavs. **BOEN Polish Live Pure** er også effektiv til at fjerne pletter.

Til gulve, der udsættes for lav trafik som f.eks. soveværelser og stuer: ca. en gang om året. Til gulve med meget trafik som f.eks. korridorer eller kontorer: ca. to gange om året afhængigt af slitage.

Matlakerede gulve kan om ønskeligt repareres på udvalgte områder med **BOEN reparationsset Proff** til olierede og matlakerede gulve og **Bona Naturale sett** (se anvisning **Bona Naturale Repair Kit**).

Live Pure Lak

Rengøringsmetoder Live Pure lak

Daglig rengøring udføres fortrinsvis med tørre rengøringsmetoder, for eksempel støvsugning eller tørmopning. Ved gulvvask tilsættes **BOEN Cleaner** eller en anden syntetisk rengøringsmiddel (PH 6-7) til vaskevandet. (Se anvisning på emballagen). Undgå vandspild og vrid kluden hårdt op. Eventuelt spild på gulvet bør fjernes umiddelbart og før det er tørt. Overfladen tåler de almindelige husholdningskemikalier. Vanskelige pletter kan fjernes med stærkere blanding af vand/ **BOEN Cleaner** eller forsigtigt med terpentin. Ved eventuel brug af terpentin: Tør efter med en fugtig klud.

Eftersyn/kontrol Live Pure lak (fabriks-lakerede gulve)

Live Pure overfladener udviklet med den sidste nye teknologi inden for overfaldebehandling. I tillæg til en overflade, der til forveksling ligner ubehandlet træ, giver dette også en overflade, som er ekstremt modstandsdygtig overfor pletter.

Overfladen bliver også mindre påvirket af UV-lys sammenlignet med traditionelle lakker og oiler.

Produkter behøver ikke yderligere behandling eller vedligehold.

BOEN Polish Live Pure er specielt udviklet til vedligeholdelse af Live Pure-lakerede parketgulve. Den opfrisker gammel og mat lak og giver en ny og ultramat overflade, der er godt beskyttet mod snavs. **BOEN Polish Live Pure** er også effektiv til at fjerne pletter.

Til gulve, der udsættes for lav trafik som f.eks. soveværelser og stuer: ca. en gang om året. Til gulve med meget trafik som f.eks. korridorer eller kontorer: ca. to gange om året afhængigt af slitage.

Gulve med en Live Pure-overflade kan, hvis det ønskes, repareres i udvalgte områder med **BOENs reparationsset til Live Pure-gulve**. Til udbedring af små skader/ridser anvendes **BOEN Live Pure reparationslak** i de forskellige overfladefarver.

Live Natural naturolie

Rengøringsmetoder Live Natural olie

Daglig rengøring udføres fortrinsvis med tørre rengøringsmetoder, for eksempel støvsugning eller tørmopning. Ved gulvvask tilsættes vandet **BOEN Floor Soap** (se anvisning på emballagen). Undgå vandspild og vrid kluden hårdt op. Eventuelt spild på gulvet bør fjernes umiddelbart før det er tørt. Overfladen tåler de almindelige husholdningskemikalier. Vanskelige pletter kan fjernes med stærkere blanding af vand/**BOEN Floor Soap**.

Eftersyn/kontrol Live Natural olie (fabriks-olierede gulve)

For at forbedre slidstyrken yderligere, anbefaler vi påføring af et lag **BOEN Oil Freshen Up**, før gulvet tages i brug.

Hvis der opstår felter, hvor olien bliver mere slidt og mat end andre steder, kan disse felter behandles med **BOEN Oil Freshen Up**, uden at hele gulvet nødvendigvis må behandles. Ved utilstrækkeligt vedligehold bliver gulvet så slidt, at selve træet bliver mørkt/misfarvet, må gulvet renoveres ved slibning og ny oliebehandling med **BOEN Natural Oil**, som er en mat, oxiderende olie. For regelmæssig vedligehold af farvebehandlede olierede gulve anvendes **Boen Freshen Up transparent** for ikke at ændre gulvets grundfarve.

Vedligeholdsinstruks/interval Live Natural olie (fabriks-olierede gulve)

Olierede gulve vedligeholdes med **BOEN Oil Freshen Up**. For at forbedre slidstyrken yderligere, anbefaler vi påføring af et lag **Boen Oil Freshen Up** før gulvet tages i brug. **Boen Oil freshen Up** frisker matte og tørre flader op, og giver en særdeles god beskyttelse mod snavs og fugt. Et tyndt lag påføres efter behov, afhængig af brug og slitage. Der kan vanskelig sættes en

standard for, hvor ofte der bør vedligeholdes-olieres, men antydningssvis bør der i private hjem påføres et til to tynde lag olie pr. år. På arealer med megen trafik olieres en gang i måneden eller efter behov. For gulv med stor slitage anbefales en intensiv rengøring en til to gange i året og et godt lag med **BOEN Natural Oil**. For regelmæssig vedligehold af farvebehandlede olierede gulve anvendes **Boen Freshen Up transparent** for ikke at ændre gulvets grundfarve.

*Naturolierede gulve kan om ønskeligt repareres på udvalgte områder med **BOEN reparationsset til olierede gulve** (se anvisning **BOEN reparationsset til olierede gulve**). Vær opmærksom på særlige reparationsset til farvede, olierede gulve.*

FUGTBESTANDIGHED

Produktet tåler normale indendørs klimavariationer og moderat vask. Relativ fugtighed bør ligge mellem 30 og 65 %.

GULVVARME

Der findes forskellige gulvvarme-systemer på markedet, både til strøm og til varmt vand. Vi kan ikke komme ind på de enkelte produkter, men fælles for gulvvarme-anlæg er, at effekten ikke må overstige 60 W/m² og overfladetemperaturen på undergulvet må ikke overstige 27 °C. Anlægget skal være termostatstyret og monteret således, at det giver en jævnt fordelt belastning over hele gulvfladen. Ved vandbåren varme anbefales det, at vannrørene lægges på tværs af parkettens lægge retning.

Træsørtene bøg og ahorn bør ikke anvendes sammen med gulvvarme, da disse er mere følsomme over for de påvirkninger, gulvvarmen forårsager.

NB! Eventuelle pyntetæpper på parketten må ikke have underside av gummi eller et andet tæt materiale, da dette vil isolere varmen under tæppet og kan skade parketten.

4. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalet udluftningstid/indeklimarelevant tidsværdi Foreligger ikke

Emission

Se EPD (<https://boen.com/da-dk/om-boen/baeredygtigheds/certificeringer/>).

Miljømærkning

Alle lakerede parketprodukter fra BOEN er svanemærkede (undtagen valnød), læs mere:

<https://www.svanemaerket.dk/produkter/boen-b1352>

Mere info om produkt- og virksomhedscertificeringer se: <https://boen.com/da-dk/om-boen/baeredygtigheds/certificeringer/>

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning Produktet er limet sammen med urea-karbamidlim, og formaldehyd-afgasningen er lavere end kravet efter E1 standarden. Lakken indeholder 100 % tørstof og afgiver ingen skadelige gasser.

5. TEKNISK SERVICE

Producent:	BOEN AS
Organisationsnummer:	NO 980 400 646 MVA
Postadresse:	Topdalsveien 406-408
Postnr. og poststed:	4658 Tveit
Telefon:	+45 20 80 84 20
E-post:	info-dk@boen.com
web:	https://boen.com/da-dk/