

PRODUKTDATABLAD

Singleflex

STADIUM

Byggehøyde: 66 mm
Bord: 14 x 215 x 2200 mm
Format: 3-stav
CE



Vekt-
belastning



Gulvvarme




Flere farger/
treslag



Ujevnt
undergulv




Forskjellige
høyder



Funksjonelle krav iht. EN14904	Støtdemping		Deformasjon		Friksjon	Ball-sprett	Rullende last
	TYPE 3: ≥ 40% ≤ 55%	TYPE 4: ≥ 55% ≤ 75%	TYPE 3: ≥ 1,8 mm ≤ 3,5 mm	TYPE 4: ≥ 2,3 mm ≤ 5,0 mm			
Singleflex STADIUM		60%		2,6 mm	102	96%	OK



3-stav



Not/Fjær


Tresorter / Sorteringer

Forpakning


Ask Sport



Bøk Sport



Kan. lønn Sport



Eik Sport



Forpakning: 6 bord = 2,84 m² (24 kg)
Palle størrelse: 50 pakker = 142 m² (1200 kg)

Leveres med: plastsjikt, mellomgulv, tilfarer med påmontert sviktkloss.

Vi forbeholder oss retten til å levere ett delt bord pr. pakke.

Singleflex Stadium konstruksjonsdetaljer & høyde (fra toppen til undergulvet)

Singleflex Stadium bord • Slitesjikt hardved ca. 3,5 mm • Mellomsjikt og undersjikt av nåletré	Singleflex bord: 14 x 215 x 2200 mm	14 mm
Plastsjikt Lagt ut løst, ca. 100 mm overlapp i skjøtene	0,05 mm pr. rull 100 m ²	0,05 mm
Mellomgulv I fast lengde, skrudd eller spikret på tvers av tilfarer c/c: ca. 137 mm	16 x 97 x 4000 mm	16 mm
Enkel tilfarer • Prefabrikkerte i fast lengde, med støtte pute • Lagt ut i langsgående retning av hallen • c/c: 500 mm	20 mm pute. 36 x 97 x 4000 mm	36 mm
Opprettingsklosser	4 mm klosser, pakket i sekker	✓
Plastfolie (bestilles separat)	På betong legges alltid 0,2 mm plastfolie for å isolere mot restfuktighet i betongen. Dette er ikke en fuktsperre, men gir ytterlige beskyttelse for gulvet.	0,2 mm
Byggehøyde		66 mm

VEDLIKEHOLD

Vi anbefaler at det legges opp til regelmessige rutiner for renhold og vedlikehold fra første dag. Da kan gulvet forbli like fint som da det var nytt. Frekvensen for vedlikehold er selvsagt avhengig av bruk og slitasje. Les mer på boensport.no

BOEN parkett består av naturmaterialer. Vi vet at som produsent av treprodukter har vi en viktig arv å holde i hevd. Vi har en tydelig strategi for å sikre respekt for naturen, og at bærekraftig ressursbruk ivaretas både i drift og produksjon. BOEN søker kontinuerlig å utvikle effektive produksjonsmetoder som utnytter råvarene optimalt og påvirker miljøet i minst mulig grad.

Hovedkomponentene i BOEN Sport produktutvalget kommer fra fornybar skog. Målet er at alt råmateriale er sertifisert. Vi investerer i en bærekraftig produksjon og garanterer en kontrollert og sertifisert verdikjede.

Les mer på boensport.no

