DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. DoP-BO-SF-V01

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

DoP-BO-SF: sistemi di pavimentazione sportiva secondo EN 14904:2006

I tipi di prodotto oggetto della presente dichiarazione sono elencati con la loro denominazione commerciale nella tabella al punto 7. Sull'etichetta la denominazione commerciale è sempre indicata insieme al codice di identificazione.

2. Usi previsti:

Pavimentazione sportiva per uso interno

3. Fabbricante:

BOEN AS, Topdalsveien 406-408, 4658 Tveit, Norvegia

4. Mandatario:

Non pertinente

5. Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione:

Sistema 3 per la reazione al fuoco (classi da Cfl a Efl, senza ritardanti di fiamma)

Sistema 4 per tutte le altre caratteristiche essenziali

6a. Norma armonizzata:

EN 14904:2006

Laboratori di prova che hanno eseguito le prove di tipo. I laboratori per la reazione al fuoco hanno operato come laboratori di prova notificati nell'ambito del sistema 3; tutte le altre caratteristiche essenziali sono state determinate nell'ambito del sistema 4:

Formaldeide e PCP (sistema 4)	**Reazione al fuoco (sistema 3)**	**Tutte le altre prestazioni dichiarate (sistema 4)**		
eco-INSTITUT GmbH (organismo notificato 2097)	TFI Aachen GmbH (organismo notificato 1658) Łukasiewicz Research Network – Poznań Institute of Technology (organismo notificato 1583) Sychta Laboratorium Sp. J. (organismo notificato 3039)	ISP Institut für Sportstättenprüfung	Centre for Sports Technology Ltd	KIWA Norge

6b. Documento per la valutazione europea:

Non pertinente

7. Prestazioni dichiarate:

Prodotto	Attrito	Assorbimento degli urti	Durabilità: carico rotolante	Durabilità: resistenza all'usura	Reazione al fuoco	Emissione di formaldeide	Contenuto di PCP
Actiflex Stadium	87	61 %	Nessun danno >1500 N	23 mg	Dfl-s1	E1	< d.l.
Arenaflex Olympia Elevation	85 / 91	66 %	Nessun danno >1500 N	32 mg	Cfl-s1 [a] / Dfl-s1	E1	< d.l.
Arenaflex Olympia Flexbat	85 / 91	64 %	Nessun danno >1500 N	32 mg	Dfl-s1	E1	< d.l.
Arenaflex Stadium Elevation	96 / 103	64 %	Nessun danno >1500 N	23 mg	Cfl-s1 [a] / Dfl-s1	E1	< d.l.
Arenaflex Stadium Flexbat	96 / 103	66 %	Nessun danno >1500 N	23 mg	Dfl-s1	E1	< d.l.
Boflex 3.0 Champion[1]	NPD	60 %	Nessun danno >1500 N	NPD	Dfl-s1	E1	< d.l.
Boflex 3.0 Olympia	102	59 %	Nessun danno >1500 N	32 mg	Dfl-s1	E1	< d.l.
Boflex 3.0 Stadium	102	60 %	Nessun danno >1500 N	23 mg	Dfl-s1	E1	< d.l.
Doubleflex Olympia	103 / 106	64 %	Nessun danno >1500 N	32 mg	Cfl-s1 [a] / Dfl-s1	E1	< d.l.
Doubleflex Stadium	101 / 103	63 %	Nessun danno >1500 N	23 mg	Dfl-s1	E1	< d.l.
Elastflex Champion[1]	NPD	57 %	Nessun danno >1500 N	NPD	Dfl-s1	E1	< d.l.
Elastflex Olympia	103 / 106	61 %	Nessun danno >1500 N	32 mg	Dfl-s1	E1	< d.l.
Elastflex Stadium	101 / 103	65 %	Nessun danno >1500 N	23 mg	Dfl-s1	E1	< d.l.
Singleflex Athletic[1]	NPD	62 %	Nessun danno >1500 N	NPD	Dfl-s1	E1	< d.l.
Singleflex Olympia	103 / 106	59 %	Nessun danno >1500 N	32 mg	Dfl-s1	E1	< d.l.
Singleflex Stadium	101 / 103	60 %	Nessun danno >1500 N	23 mg	Dfl-s1	E1	< d.l.
Specifica tecnica armonizzata	EN 14904:2006 per tutte le caratteristiche essenziali						

d.l.: limite di determinazione 0,1 mg/kg *NPD: nessuna prestazione determinata*

[1] *Sottostruttura senza superficie finita. Il rivestimento del pavimento (ad es. linoleum, PVC o PU) viene posato da terzi. Attrito e resistenza all'usura riguardano il rivestimento.*

[a] *Strato superiore in rovere, posato su supporti di euroclasse A1 o A2-s1,d0. Altrimenti Dfl-s1.*

Metodi di prova: attrito EN 13036-4 (pendolo, gomma CEN, asciutto), assorbimento degli urti EN 14808, carico rotolante EN 1569, resistenza all'usura EN ISO 5470-1 (CS10, 500 g, perdita per 1 000 cicli), reazione al fuoco EN 13501-1, formaldeide EN 717-1, PCP EN 14904 appendice C.

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Non pertinente

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Patrick Hardy, CEO, Bauwerk Group

(nome e funzione)

St. Margrethen, 19.10.2026 ..... (firma)

(luogo e data del rilascio)

Allegato A (informativo): dichiarazioni di prestazione sostituite

Le seguenti dichiarazioni di prestazione individuali sono sostituite dalla presente dichiarazione. Esse restano disponibili per dieci anni dall'ultima immissione sul mercato del prodotto.

Prodotto	N. DoP precedente	Documento precedente
Actiflex Stadium	DOP 4658 S-3.09-09.2021	dop_actiflex_stadium
Arenaflex Olympia Elevation	DOP 4658 S-3.09-09.2021	dop_arenaflex_olympia_elevation
Arenaflex Olympia Flexbat	DOP 4658 S-3.09-09.2021	dop_arenaflex_olympia_flexbat
Arenaflex Stadium Elevation	DOP 4658 S-3.11-09.2021	dop_arenaflex_stadium_elevation
Arenaflex Stadium Flexbat	DOP 4658 S-3.11-09.2021	dop_arenaflex_stadium_flexbat
Boflex 3.0 Champion	DOP 4658 S-3.03-09.2021	boflex-30-champion-declaration-of-performance-2026
Boflex 3.0 Olympia	DOP 4658 S-3.03-09.2021	boflex-30-olympia-declaration-of-performance-2026
Boflex 3.0 Stadium	DOP 4658 S-3.03-09.2021	boen-boflex-30-stadium-declaration-of-performance-2026
Doubleflex Olympia	DOP 4658 S-01.08.2023	2023_DoP_Boen_Doubleflex_Olympia_en
Doubleflex Stadium	DOP 4658 S-01.08.2023	2023_DoP_Boen_Doubleflex_Stadium_en
Elastflex Champion	DOP 4658 S-3.08-09.2021	2021_dop_boen_elastflex_champion_en
Elastflex Olympia	DOP 4658 S-3.08-09.2021	dop_elastflex_olympia
Elastflex Stadium	DOP 4658 S-3.07-09.2021	dop_elastflex_stadium
Singleflex Athletic	DOP 4658 S-3.09-09.2021	2021_dop_boen_singleflex_athletic_en
Singleflex Olympia	DOP 4658 S-3.10-09.2021	dop_singleflex_olympia
Singleflex Stadium	DOP 4658 S-3.09-09.2021	dop_singleflex_stadium
Nessuna (nuovo prodotto)		