

3-Stav

14 mm not/fjær

Teknisk informasjon	
Produsert i henhold til:	European parquet norm EN 13489 - 2017
Dimensjoner:	14 x 215 x 2200 mm
Slitesjikt:	ca. 3,5 mm
Konstruksjon:	3-lags konstruksjon; slitesjikt i hardved, mellomsjikt og undersjikt i nåletré. Slitesjikt ca. 3,5 mm Mellomsjikt 8,8 mm Undersjikt 1,7 mm
Bord pr. pakke/m²:	6/ 2,84
Pakker pr. palle/m²:	50/ 142
Delt toppsjikt pr. pakke/ minimum lengde (mm):	-
Vekt pr. pakke/palle i kg:	24/ 1200
Undergulvsvarme:	Egnet
Brannmotstand ¹⁾ :	Cfl-s1 og Dfl-s1 avhengig av tresort og overflatebehandling
Innhold av formaldehyd ²⁾ :	E1
Innhold av pentachlorophenol (PCP) ²⁾ :	ikke funnet
Densitet kg/ m³ ²⁾ :	ca. 600
Antislipp egenskaper:	Live Matt USRV 29 ²⁾ Sportslakk T79: Friksjonskoeffisient: 80-110 ⁴⁾
Varme gjennomgang ²⁾ :	0,13 W/ (m·K)
Varme motstand ³⁾ :	0,10 m² · K/ W



DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176

CE
BOEN AS
EN 14342



¹⁾ i henhold til DIN EN 13501-1, ²⁾ i henhold til DIN 14342, ³⁾ i henhold til EN 12524, ⁴⁾ i henhold til EN 14904