DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DoP-BO-SF-V01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

DoP-BO-SF: Systemy podłóg sportowych zgodnie z EN 14904:2006

Typy wyrobów objęte niniejszą deklaracją wymieniono wraz z ich nazwami handlowymi w tabeli w punkcie 7. Na etykiecie nazwa handlowa jest zawsze podawana wraz z kodem identyfikacyjnym.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Nawierzchnia sportowa do stosowania wewnątrz pomieszczeń

3. Producent:

BOEN AS, Topdalsveien 406-408, 4658 Tveit, Norwegia

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3 dla reakcji na ogień (klasy od Cfl do Efl, bez środka zmniejszającego palność)

System 4 dla wszystkich pozostałych zasadniczych charakterystyk

6a. Norma zharmonizowana:

EN 14904:2006

Laboratoria badawcze, które przeprowadziły badania typu. Laboratoria ds. reakcji na ogień działały jako notyfikowane laboratoria badawcze w ramach systemu 3; wszystkie pozostałe zasadnicze charakterystyki określono w ramach systemu 4:

Formaldehyd i PCP (system 4)	**Reakcja na ogień (system 3)**	**Wszystkie pozostałe deklarowane właściwości użytkowe (system 4)**		
eco-INSTITUT GmbH (jednostka notyfikowana 2097)	TFI Aachen GmbH (jednostka notyfikowana 1658) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny (jednostka notyfikowana 1583) Sychta Laboratorium Sp. J. (jednostka notyfikowana 3039)	ISP Institut für Sportstättenprüfung	Centre for Sports Technology Ltd	KIWA Norge

6b. Europejski dokument oceny:

Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Wyrób	Tarcie	Amortyzacja	Trwałość: obciążenie toczne	Trwałość: odporność na ścieranie	Reakcja na ogień	Emisja formaldehydu	Zawartość PCP
Actiflex Stadium	87	61 %	Brak uszkodzeń >1500 N	23 mg	Dfl-s1	E1	< d.l.
Arenaflex Olympia Elevation	85 / 91	66 %	Brak uszkodzeń >1500 N	32 mg	Cfl-s1 a) / Dfl-s1	E1	< d.l.
Arenaflex Olympia Flexbat	85 / 91	64 %	Brak uszkodzeń >1500 N	32 mg	Dfl-s1	E1	< d.l.
Arenaflex Stadium Elevation	96 / 103	64 %	Brak uszkodzeń >1500 N	23 mg	Cfl-s1 a) / Dfl-s1	E1	< d.l.
Arenaflex Stadium Flexbat	96 / 103	66 %	Brak uszkodzeń >1500 N	23 mg	Dfl-s1	E1	< d.l.
Boflex 3.0 Champion[1)]	NPD	60 %	Brak uszkodzeń >1500 N	NPD	Dfl-s1	E1	< d.l.
Boflex 3.0 Olympia	102	59 %	Brak uszkodzeń >1500 N	32 mg	Dfl-s1	E1	< d.l.
Boflex 3.0 Stadium	102	60 %	Brak uszkodzeń >1500 N	23 mg	Dfl-s1	E1	< d.l.
Doubleflex Olympia	103 / 106	64 %	Brak uszkodzeń >1500 N	32 mg	Cfl-s1 a) / Dfl-s1	E1	< d.l.
Doubleflex Stadium	101 / 103	63 %	Brak uszkodzeń >1500 N	23 mg	Dfl-s1	E1	< d.l.
Elastflex Champion[1)]	NPD	57 %	Brak uszkodzeń >1500 N	NPD	Dfl-s1	E1	< d.l.
Elastflex Olympia	103 / 106	61 %	Brak uszkodzeń >1500 N	32 mg	Dfl-s1	E1	< d.l.
Elastflex Stadium	101 / 103	65 %	Brak uszkodzeń >1500 N	23 mg	Dfl-s1	E1	< d.l.
Singleflex Athletic[1)]	NPD	62 %	Brak uszkodzeń >1500 N	NPD	Dfl-s1	E1	< d.l.
Singleflex Olympia	103 / 106	59 %	Brak uszkodzeń >1500 N	32 mg	Dfl-s1	E1	< d.l.
Singleflex Stadium	101 / 103	60 %	Brak uszkodzeń >1500 N	23 mg	Dfl-s1	E1	< d.l.
Zharmonizowana specyfikacja techniczna	EN 14904:2006 dla wszystkich zasadniczych charakterystyk						

d.l.: granica oznaczalności 0,1 mg/kgNPD: właściwość użytkowa nieustalona

[1)] Podkonstrukcja bez wykończonej powierzchni. Pokrycie podłogowe (np. linoleum, PVC lub PU) układają inni wykonawcy. Tarcie i odporność na ścieranie dotyczą pokrycia.

[a)] Warstwa wierzchnia z dębu, układana na podłożach o euroklasie A1 lub A2-s1,d0. W pozostałych przypadkach Dfl-s1.

Metody badań: tarcie EN 13036-4 (wahadło, guma CEN, na sucho), amortyzacja EN 14808, obciążenie toczne EN 1569, odporność na ścieranie EN ISO 5470-1 (CS10, 500 g, ubytek na 1 000 cykli), reakcja na ogień EN 13501-1, formaldehyd EN 717-1, PCP EN 14904 załącznik C.

8. Stosowna dokumentacja techniczna lub specyficzna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Patrick Hardy, CEO, Bauwerk Group

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

St. Margrethen, 19.10.2026

(miejsce i data wydania)



(podpis)

Załącznik A (informacyjny): Zastąpione deklaracje właściwości użytkowych

Niniejsza deklaracja zastępuje wymienione poniżej indywidualne deklaracje właściwości użytkowych. Pozostają one dostępne przez dziesięć lat od ostatniego wprowadzenia wyrobu do obrotu.

Wyrób	Poprzedni nr DoP	Poprzedni dokument
Actiflex Stadium	DOP 4658 S-3.09-09.2021	dop_actiflex_stadium
Arenaflex Olympia Elevation	DOP 4658 S-3.09-09.2021	dop_arenaflex_olympia_elevation
Arenaflex Olympia Flexbat	DOP 4658 S-3.09-09.2021	dop_arenaflex_olympia_flexbat
Arenaflex Stadium Elevation	DOP 4658 S-3.11-09.2021	dop_arenaflex_stadium_elevation
Arenaflex Stadium Flexbat	DOP 4658 S-3.11-09.2021	dop_arenaflex_stadium_flexbat
Boflex 3.0 Champion	DOP 4658 S-3.03-09.2021	boflex-30-champion-declaration-of-performance-2026
Boflex 3.0 Olympia	DOP 4658 S-3.03-09.2021	boflex-30-olympia-declaration-of-performance-2026
Boflex 3.0 Stadium	DOP 4658 S-3.03-09.2021	boen-boflex-30-stadium-declaration-of-performance-2026
Doubleflex Olympia	DOP 4658 S-01.08.2023	2023_DoP_Boen_Doubleflex_Olympia_en
Doubleflex Stadium	DOP 4658 S-01.08.2023	2023_DoP_Boen_Doubleflex_Stadium_en
Elastflex Champion	DOP 4658 S-3.08-09.2021	2021_dop_boen_elastflex_champion_en
Elastflex Olympia	DOP 4658 S-3.08-09.2021	dop_elastflex_olympia
Elastflex Stadium	DOP 4658 S-3.07-09.2021	dop_elastflex_stadium
Singleflex Athletic	DOP 4658 S-3.09-09.2021	2021_dop_boen_singleflex_athletic_en
Singleflex Olympia	DOP 4658 S-3.10-09.2021	dop_singleflex_olympia
Singleflex Stadium	DOP 4658 S-3.09-09.2021	dop_singleflex_stadium
Brak (nowy wyrób)		