

Chalet

20 mm maschio/femmina

Informazioni tecniche	
Prodotto secondo:	Norma Europea parquet EN 13489 - 2017
Dimensioni:	20 x 200/ 250/ 300/ 350/ 395 x 2000 - 4000 mm
Strato nobile:	circa 4.5 mm
Struttura:	3 strati: strato nobile in legno massello, strato intermedio e strato di base in Abete Strato nobile circa 4.5 mm Strato intermedio 10.5 mm Strato di base 5.0 mm
Tavole / m ² per pacco:	-
Pacchi / m ² per pallet:	-
Tavole gent per pacco/ lunghezza minima (mm):	-
Peso per pacco/ pallet in kg:	-
Riscaldamento a pavimento:	Idoneo
Reazione al fuoco ¹⁾ :	Dfl-s1
Contenuto di formaldeide ²⁾ :	E1
Contenuto di pentaclorofenolo (PCP) ²⁾ :	n.d.
Densità kg/ m ³ ²⁾ :	circa 600
Performance antiscivolo:	Live Natural levigato USRV 59 ⁶⁾ R10 ⁷⁾ Live Natural spazzolato USRV 45 ⁶⁾ R10 ⁷⁾
Conducibilità termica ²⁾ :	0.14 W/ (m·K)
Resistenza termica ⁵⁾ :	0.143 m ² · K/ W



DOP 4658



¹⁾ secondo DIN EN 13501-1, ²⁾ secondo DIN 14342, ³⁾ secondo ENV 13696,

⁴⁾ secondo DIN 68861, ⁵⁾ secondo EN 12524, ⁶⁾ secondo CEN/TS 15676, ⁷⁾ secondo DIN EN 51130