

REDUSERT  
RISIKO FOR  
SIDEBINDING



# Bona SuperSport Primer

**BONA SUPERSPORT SYSTEM** – GRUNNLAGET FOR SUKSESS

GULVKOMPAGNIET  AS

[bona.com/supersportprimer](http://bona.com/supersportprimer)

**Bona**<sup>®</sup>



# Bona SuperSport Primer

## Grunnlaget for suksess

1-komponent vannbasert grunning for ubehandlede tregulv. Utmerket vedheft til treverk og sidebindingsreducerende egenskaper skaper et optimalt fundament for videre behandling og linjemarkering. Laget av en polyuretandispersjon bestående av 70% fornybare råvarer, som er lett å slippe og påføre.

### PÅFØRING

Påfør et jevnt lag med Bona SuperSport Primer ved hjelp av en Bona lakksvaber eller en Bona rulle. Det må utvises forsiktighet for å oppnå et jevnt nivå av metning av treverket for å unngå nyanseforskjeller i treet. Hold alltid en 'våt kant' for å unngå overlapping. La tørke og fortsett med Bona SuperSport ONE eller SuperSport HD og linjemarkeringsmaling i henhold til anbefalt behandlingsplan. Hvis Bona SuperSport Primer har fått mer enn 24 timers tørketid, er det alltid nødvendig med en sliping før du påfører ytterligere strøk.

### NØKKEL FORDELER

- Redusert risiko for sidebinding
- Medium treinnfarging
- Lett å pusse ned

### TEKNISKE DATA

**Type lakk:** Vannbasert 1-komponent polyuretan dispersjon

### TEKNISKE DATA (forts.)

<b>Tørrestoffinnhold:</b>	Ca 32%
<b>VOC:</b>	Maks 60g/liter
<b>Fortynning:</b>	Hvis ønskelig, bland ut med Bona Retarder (4%) for lenger åpentid.
<b>Tørketid:</b>	2-3 timer ved 20°C/60° R.F.
<b>Verktøy:</b>	Bona lakksvaber eller Bona rulle
<b>Forbruk:</b>	8-10 m <sup>2</sup> /liter (120-100g/m <sup>2</sup> ) pr strøk
<b>Sikkerhet:</b>	Uklassifisert
<b>Rengjøring:</b>	Tørk av mest mulig primer før skylling med minst mulig vann. Tørket materiale kan fjernes med aceton.
<b>Holdbarhet:</b>	Minst 2 år fra produksjonsdato i uåpnet original boks
<b>Lagring/transport:</b>	Temperaturen må ikke gå under +5°C eller over +25°C under lagring og transport.
<b>Avfall:</b>	Produktrester og tomme kanner må håndteres i overensstemmelse med lokale restriksjoner.
<b>Forpakning:</b>	2 x 10 liters kanner/kartong

### Importør:

Gulvkompaniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo  
Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompaniet.no - www.gulvkompaniet.com