

# 3-Stav

## 21 mm not/fjær

Teknisk informasjon	
Produsert i henhold til:	European parquet norm EN 13489 - 2017
Dimensjoner:	21 x 215 x 2200 mm
Slitesjikt:	ca. 5,5 mm
Konstruksjon:	3-lags konstruksjon; slitesjikt i hardved, mellomsjikt og undersjikt i nåletré. Slitesjikt ca. 5,5 mm Mellomsjikt 10,5 mm Undersjikt 5,0 mm
Bord pr. pakke/m <sup>2</sup> :	4/ 1,89
Pakker pr. palle/m <sup>2</sup> :	50/ 94,5
Delt toppsjikt pr. pakke:	Kan forekomme 1 delt bord pr. pakke
Vekt pr. pakke/palle i kg:	22/ 1100
Undergulvsvarme:	Egnet
Brannmotstand <sup>1)</sup> :	Cfl-s1 og Dfl-s1 avhengig av tresort og overflatebehandling
Innhold av formaldehyd <sup>2)</sup> :	E1
Innhold av pentachlorphenol (PCP) <sup>2)</sup> :	ikke funnet
Densitet kg/ m <sup>3</sup> <sup>2)</sup> :	ca. 600
Antislipp egenskaper:	Live Matt USRV 29 <sup>2)</sup> Sportslakk T79: Friksjonskoeffisient: 80-110 <sup>4)</sup>
Varme gjennomgang <sup>2)</sup> :	0,20 W/ (m·K)
Varme motstand <sup>3)</sup> :	0,15 m <sup>2</sup> · K/ W



Slitesjikt: Hardved  
Mellomsjikt: Nåletré  
Undersjikt: Nåletré

DOP 4658



BOEN AS  
EN 14342

<sup>1)</sup> i henhold til DIN EN 13501-1, <sup>2)</sup> i henhold til DIN 14342, <sup>3)</sup> i henhold til EN 12524, <sup>4)</sup> i henhold til EN 14904